



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020011002327050

认证委托人名称及地址

广东东菱电源科技有限公司
中山市横栏镇新茂工业区康龙三路3号之一之二

生产者名称及地址

广东东菱电源科技有限公司
中山市横栏镇新茂工业区康龙三路3号之一之二

生产企业名称及地址

广东东菱电源科技有限公司
中山市横栏镇新茂工业区康龙三路3号之一之二

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 内装式, 恒流模式, 安全特低电压,
不可调光, $t_a: 55^{\circ}\text{C}$, $t_c: 85^{\circ}\text{C}$)
见附页, 100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 02 日 有效期至: 2025 年 09 月 10 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 09 月 10 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020011002327050

证书附页：第 1 页 共 7 页

序号	产品型号	参数
1	DL-12W-C210-MCC	输出：0.21A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.8.8W
2	DL-12W-C220-MCC	输出：0.22A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.9.2W
3	DL-12W-C230-MCC	输出：0.23A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.9.7W
4	DL-12W-C240-MCC	输出：0.24A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.10.1W
5	DL-12W-C250-MCC	输出：0.25A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.10.5W
6	DL-12W-C260-MCC	输出：0.26A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.10.9W
7	DL-12W-C270-MCC	输出：0.27A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.11.3W
8	DL-12W-C280-MCC	输出：0.28A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.11.8W
9	DL-12W-C290-MCC	输出：0.29A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.12.2W
10	DL-12W-C300-MCC	输出：0.30A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.12.6W
11	DL-12W-C310-MCC	输出：0.31A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.13.0W
12	DL-12W-C320-MCC	输出：0.32A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.13.4W
13	DL-12W-C330-MCC	输出：0.33A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.13.9W
14	DL-12W-C340-MCC	输出：0.34A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.14.3W
15	DL-12W-C350-MCC	输出：0.35A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020011002327050

证书附页：第 2 页 共 7 页

		套光源：Max.14.7W
16	DL-12W-C360-MCC	输出：0.36A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.9.0W
17	DL-12W-C370-MCC	输出：0.37A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.9.3W
18	DL-12W-C380-MCC	输出：0.38A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.9.5W
19	DL-12W-C390-MCC	输出：0.39A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.9.8W
20	DL-12W-C400-MCC	输出：0.40A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.10.0W
21	DL-12W-C410-MCC	输出：0.41A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.10.3W
22	DL-12W-C420-MCC	输出：0.42A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.10.5W
23	DL-12W-C430-MCC	输出：0.43A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.10.8W
24	DL-12W-C440-MCC	输出：0.44A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.11.0W
25	DL-12W-C450-MCC	输出：0.45A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.11.3W
26	DL-12W-C460-MCC	输出：0.46A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.11.5W
27	DL-12W-C470-MCC	输出：0.47A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.11.8W
28	DL-12W-C480-MCC	输出：0.48A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.12.0W
29	DL-12W-C490-MCC	输出：0.49A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.12.3W
30	DL-12W-C500-MCC	输出：0.50A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020011002327050

证书附页：第 3 页 共 7 页

		套光源：Max.12.5W
31	DL-12W-C510-MCC	输出：0.51A（恒流），11-22VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.11.2W
32	DL-12W-C520-MCC	输出：0.52A（恒流），11-22VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.11.4W
33	DL-12W-C530-MCC	输出：0.53A（恒流），11-22VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.11.7W
34	DL-12W-C540-MCC	输出：0.54A（恒流），11-22VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.11.9W
35	DL-12W-C550-MCC	输出：0.55A（恒流），11-22VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.12.1W
36	DL-12W-C560-MCC	输出：0.56A（恒流），11-22VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.12.3W
37	DL-12W-C570-MCC	输出：0.57A（恒流），11-22VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.12.5W
38	DL-12W-C580-MCC	输出：0.58A（恒流），11-22VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.12.8W
39	DL-12W-C590-MCC	输出：0.59A（恒流），11-22VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.13.0W
40	DL-12W-C600-MCC	输出：0.60A（恒流），11-22VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.13.2W
41	DL-12W-C610-MCC	输出：0.61A（恒流），11-20VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.12.2W
42	DL-12W-C620-MCC	输出：0.62A（恒流），11-20VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.12.4W
43	DL-12W-C630-MCC	输出：0.63A（恒流），11-20VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.12.6W
44	DL-12W-C640-MCC	输出：0.64A（恒流），11-20VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.12.8W
45	DL-12W-C650-MCC	输出：0.65A（恒流），11-20VDC，Max.40VDC，配

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020011002327050

证书附页：第 4 页 共 7 页

		套光源：Max.13.0W
46	DL-12W-C660-MCC	输出：0.66A（恒流），11-20VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.13.2W
47	DL-12W-C670-MCC	输出：0.67A（恒流），11-20VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.13.4W
48	DL-12W-C680-MCC	输出：0.68A（恒流），11-20VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.13.6W
49	DL-12W-C690-MCC	输出：0.69A（恒流），11-20VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.13.8W
50	DL-12W-C700-MCC	输出：0.7A（恒流），11-20VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.14.0W
51	DL-12W-C210-MEC	输出：0.21A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.8.8W
52	DL-12W-C220-MEC	输出：0.22A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.9.2W
53	DL-12W-C230-MEC	输出：0.23A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.9.7W
54	DL-12W-C240-MEC	输出：0.24A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.10.1W
55	DL-12W-C250-MEC	输出：0.25A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.10.5W
56	DL-12W-C260-MEC	输出：0.26A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.10.9W
57	DL-12W-C270-MEC	输出：0.27A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.11.3W
58	DL-12W-C280-MEC	输出：0.28A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.11.8W
59	DL-12W-C290-MEC	输出：0.29A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.12.2W
60	DL-12W-C300-MEC	输出：0.30A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020011002327050

证书附页：第 5 页 共 7 页

		套光源：Max.12.6W
61	DL-12W-C310-MEC	输出：0.31A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.13.0W
62	DL-12W-C320-MEC	输出：0.32A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.13.4W
63	DL-12W-C330-MEC	输出：0.33A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.13.9W
64	DL-12W-C340-MEC	输出：0.34A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.14.3W
65	DL-12W-C350-MEC	输出：0.35A（恒流），21-42VDC，Max.60VDC，配套光源：Max.14.7W
66	DL-12W-C360-MEC	输出：0.36A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.9.0W
67	DL-12W-C370-MEC	输出：0.37A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.9.3W
68	DL-12W-C380-MEC	输出：0.38A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.9.5W
69	DL-12W-C390-MEC	输出：0.39A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.9.8W
70	DL-12W-C400-MEC	输出：0.40A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.10.0W
71	DL-12W-C410-MEC	输出：0.41A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.10.3W
72	DL-12W-C420-MEC	输出：0.42A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.10.5W
73	DL-12W-C430-MEC	输出：0.43A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.10.8W
74	DL-12W-C440-MEC	输出：0.44A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.11.0W
75	DL-12W-C450-MEC	输出：0.45A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020011002327050

证书附页：第 6 页 共 7 页

		套光源：Max.11.3W
76	DL-12W-C460-MEC	输出：0.46A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.11.5W
77	DL-12W-C470-MEC	输出：0.47A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.11.8W
78	DL-12W-C480-MEC	输出：0.48A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.12.0W
79	DL-12W-C490-MEC	输出：0.49A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.12.3W
80	DL-12W-C500-MEC	输出：0.50A（恒流），11-25VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.12.5W
81	DL-12W-C510-MEC	输出：0.51A（恒流），11-22VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.11.2W
82	DL-12W-C520-MEC	输出：0.52A（恒流），11-22VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.11.4W
83	DL-12W-C530-MEC	输出：0.53A（恒流），11-22VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.11.7W
84	DL-12W-C540-MEC	输出：0.54A（恒流），11-22VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.11.9W
85	DL-12W-C550-MEC	输出：0.55A（恒流），11-22VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.12.1W
86	DL-12W-C560-MEC	输出：0.56A（恒流），11-22VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.12.3W
87	DL-12W-C570-MEC	输出：0.57A（恒流），11-22VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.12.5W
88	DL-12W-C580-MEC	输出：0.58A（恒流），11-22VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.12.8W
89	DL-12W-C590-MEC	输出：0.59A（恒流），11-22VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.13.0W
90	DL-12W-C600-MEC	输出：0.60A（恒流），11-22VDC，Max.40VDC，配

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020011002327050

证书附页：第 7 页 共 7 页

		套光源：Max.13.2W
91	DL-12W-C610-MEC	输出：0.61A（恒流），11-20VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.12.2W
92	DL-12W-C620-MEC	输出：0.62A（恒流），11-20VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.12.4W
93	DL-12W-C630-MEC	输出：0.63A（恒流），11-20VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.12.6W
94	DL-12W-C640-MEC	输出：0.64A（恒流），11-20VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.12.8W
95	DL-12W-C650-MEC	输出：0.65A（恒流），11-20VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.13.0W
96	DL-12W-C660-MEC	输出：0.66A（恒流），11-20VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.13.2W
97	DL-12W-C670-MEC	输出：0.67A（恒流），11-20VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.13.4W
98	DL-12W-C680-MEC	输出：0.68A（恒流），11-20VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.13.6W
99	DL-12W-C690-MEC	输出：0.69A（恒流），11-20VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.13.8W
100	DL-12W-C700-MEC	输出：0.7A（恒流），11-20VDC，Max.40VDC，配套光源：Max.14.0W
输入：100-240V~ 50/60Hz ta:55℃，tc:85℃，SELV，恒流输出。		
备注：以上型号在正常工作状态下，实测功率均小于 25W。		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司