



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022011002454617

认证委托人名称及地址

广东东菱电源科技有限公司
中山市横栏镇新茂工业区康龙三路3号之一之二

生产者名称及地址

广东东菱电源科技有限公司
中山市横栏镇新茂工业区康龙三路3号之一之二

生产企业名称及地址

广东东菱电源科技有限公司
中山市横栏镇新茂工业区康龙三路3号之一之二

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, 自耦式, 非控制端口调光/控制端口调光, $t_a: 55^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, I 类, IP65, 适宜直接安装在普通可燃材料表面)

见附页, 120-277V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 06 日 有效期至: 2027 年 03 月 09 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022 年 03 月 10 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022011002454617

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	调光方式
1	DL-120W-V 260A-SPF	输入: 120-277V~ 50/60Hz 1.2A 输出: 0.25A-0.6A (恒流可调), 180-260VDC (输出电压为 200-260VDC 范围内, 恒功率输出), Max.300VDC; 配套光源: Max.120W	非控制端口调光: 电位器
2	DL-120W-V 260S-SPF	输入: 120-277V~ 50/60Hz 1.2A 输出: 0.25A-0.6A (恒流可调), 180-260VDC (输出电压为 200-260VDC 范围内, 恒功率输出), Max.300VDC; 配套光源: Max.120W	控制端口调光: 隔离三合一调光 (1-10V,PWM,Rx)
3	DL-120W-V 260X-SPF	输入: 120-277V~ 50/60Hz 1.2A 输出: 0.25A-0.6A (恒流可调), 180-260VDC (输出电压为 200-260VDC 范围内, 恒功率输出), Max.300VDC; 配套光源: Max.120W	控制端口调光: 隔离三合一调光 (1-10V,PWM,Rx); 非控制端口调光: 电位器
4	DL-125W-V 260A-SPF	输入: 120-277V~ 50/60Hz 1.2A 输出: 0.25A-0.6A (恒流可调), 180-260VDC (输出电压为 200-260VDC 范围内, 恒功率输出), Max.300VDC; 配套光源: Max.120W	非控制端口调光: 电位器
5	DL-125W-V 260S-SPF	输入: 120-277V~ 50/60Hz 1.2A 输出: 0.25A-0.6A (恒流可调), 180-260VDC (输出电压为 200-260VDC 范围内, 恒功率输出), Max.300VDC; 配套光源: Max.120W	控制端口调光: 隔离三合一调光 (1-10V,PWM,Rx)
6	DL-125W-V 260X-SPF	输入: 120-277V~ 50/60Hz 1.2A 输出: 0.25A-0.6A (恒流可调), 180-260VDC (输出电压为 200-260VDC 范围内, 恒功率输出), Max.300VDC; 配套光源: Max.120W	控制端口调光: 隔离三合一调光 (1-10V,PWM,Rx); 非控制端口调光: 电位器
7	DL-150W-V 260A-SPF	输入: 120-277V~ 50/60Hz 1.5A 输出: 0.35A-0.75A (恒流可调), 180-260VDC (输出电压为 200-260VDC 范围内, 恒功率输出)	非控制端口调光: 电位器

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002454617

证书附页：第 2 页 共 2 页

		出), Max.300VDC; 配套光源: Max.150W	
8	DL-150W-V 260S-SPF	输入: 120-277V~ 50/60Hz 1.5A 输出: 0.35A-0.75A (恒流可调), 180-260VDC (输出电压为 200-260VDC 范围内, 恒功率输出), Max.300VDC; 配套光源: Max.150W	控制端口调光: 隔离三合一调光 (1-10V,PWM,Rx)
9	DL-150W-V 260X-SPF	输入: 120-277V~ 50/60Hz 1.5A 输出: 0.35A-0.75A (恒流可调), 180-260VDC (输出电压为 200-260VDC 范围内, 恒功率输出), Max.300VDC; 配套光源: Max.150W	控制端口调光: 隔离三合一调光 (1-10V,PWM,Rx); 非控制端口调光: 电位器
10	DL-160W-V 260X-SPF	输入: 120-277V~ 50/60Hz 1.5A 输出: 0.35A-0.75A (恒流可调), 180-260VDC (输出电压为 200-260VDC 范围内, 恒功率输出), Max.300VDC; 配套光源: Max.150W	控制端口调光: 隔离三合一调光 (1-10V,PWM,Rx); 非控制端口调光: 电位器
11	DL-160W-V 260S-SPF	输入: 120-277V~ 50/60Hz 1.5A 输出: 0.35A-0.75A (恒流可调), 180-260VDC (输出电压为 200-260VDC 范围内, 恒功率输出), Max.300VDC; 配套光源: Max.150W	控制端口调光: 隔离三合一调光 (1-10V,PWM,Rx)
12	DL-160W-V 260A-SPF	输入: 120-277V~ 50/60Hz 1.5A 输出: 0.35A-0.75A (恒流可调), 180-260VDC (输出电压为 200-260VDC 范围内, 恒功率输出), Max.300VDC; 配套光源: Max.150W	非控制端口调光: 电位器
输入: 120-277V~ 50/60Hz			
备注: 1: 以上型号在正常工作状态下, 实测功率均大于 25W。			
2: 控制信号 1-10V,PWM,Rx 均为 FELV 控制信号。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司